

# RUTSCHFESTGRANULAT R10

HILFSSTOFFE

01/21  
Februar 2021

## CHARAKTERISTIK

RUTSCHFESTGRANULAT R10 ist ein Pulver, dass in Einkomponenten- Polyurethan- Lacken und Beschichtungsmassen für eine verbesserte Trittfestigkeit sorgt.

## EINSATZGEBIET

Zusatzstoffe für trittfestere Oberflächen bei Einkomponenten- Polyurethan- Lacken wie:

- G 4 Extra
- G 8 Super
- ESTOVOSS Innen
- ESTOVOSS Super
- und andere Einkomponenten- PUR- Lacke.

Rutschfeste Oberflächen auf Treppen, Laubengängen, Terrassen, Balkons, Hallenböden.

Mit den Produkten ESTOVOSS STANDARD und ESTOVOSS SUPER kann mit einer Zugabemenge von 15 g/m<sup>2</sup> R10 Rutschfestgranulat (5 Gew% Zugabe zum Estovoss) die Rutschfestigkeit deutlich verbessert werden. (Vergleichbar der Bewertungsgruppe ‚R10‘ nach DIN 51130 – Es liegt kein aktuelles Zertifikat vor).

## PRODUKTDATEN

### Materialdaten des Produktes

Farbe	weiß
Korngröße	90% ≥ 0,2 – 0,25 mm, max.0,4 mm
Schüttgewicht	ca. 500 g/l
Dichte	0,924 g/cm <sup>3</sup>
Schmelzpunkt	130 °C

## VERARBEITUNG

Wegen der temporären Stabilität des Granulates in Lösemitteln erfolgt die Zugabe des Granulates erst kurz vor Verarbeitung des Anstrich-Materials. Die empfohlene Zugabemenge beträgt ca. 5 Gewichtsprozent, bzw. ca. 110 ml je Liter G4 Extra und G8 Super oder ca. 150 ml Granulat je Liter ESTOVOSS. Das Granulat wird gleichmäßig eingerührt. Danach wird der Lack wie üblich mit dem Pinsel oder der Fellrolle verarbeitet. Das Granulat schwimmt in der Lackschicht auf und wird beim Verdunsten des Lösemittels in die Lackoberfläche eingebunden. Es gibt dem Lack ein leicht mattes Aussehen.

VOSSCHEMIE GMBH

Esinger Steinweg 50  
25436 Uetersen  
Germany  
www.vosschemie.de

SITZ DER GESELLSCHAFT  
Uetersen

AMTSGERICHT  
Pinneberg – HRB 0265 EL  
USt-Id-Nr.: DE134800975  
ILN: 41 02870 00000 8

GESCHÄFTSFÜHRER  
Dieter Voss, Klaus Voss,  
Hans-Joachim Rohde

NIEDERLASSUNGEN  
Ratingen, Oschatz, Kolbermoor

Qualitätsmanagement-System  
zertifiziert von LLOYD'S nach  
der Qualitätssicherungsnorm  
DIN EN ISO 9001 : 2015



## :: VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

