

Typ II B-Komponente

Polyurethan

01/21
Februar 2021

CHARAKTERISTIK

Typ II B-Komponente ist ein lösungsmittelfreies Produkt auf Basis von 4,4'-Diphenylmethandiisocyanat (MDI) mit höherfunktionellen Oligomeren und Isomeren. Die mittlere Funktionalität ist ca. 2,7.

EINSATZGEBIET

Mit Typ II B-Komponente werden vorwiegend Polyurethan-Hartschäume und -Gießsysteme gehärtet.

PRODUKTDATEN

Materialdaten

Aussehen	braun, transparent	
NCO-Gehalt	31,8 g/100 g	(ASTM D 5155-96 A)
Acidität als HCl	150 mg/kg	(ASTM D 1638-74)
Viskosität bei 20°C	ca. 300 mPas	(Brookfield)
Dichte bei 20°C	1,23 g/cm ³	

VERARBEITUNG

Typ II B-Komponente wird zur Härtung von Polyurethan-Formulierungen eingesetzt. Spezielle Verarbeitungshinweise und Mischungsverhältnisse entnehmen Sie bitte den Datenblättern der jeweiligen Systeme.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

VOSSCHEMIE GMBH

Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen
Germany
www.vosschemie.de

SITZ DER GESELLSCHAFT

Uetersen

AMTSGERICHT

Pinneberg – HRB 0265 EL
USt-Id-Nr.: DE134800975
ILN: 41 02870 00000 8

GESCHÄFTSFÜHRER

Dieter Voss, Klaus Voss,
Hans-Joachim Rohde

NIEDERLASSUNGEN

Ratingen, Oschatz, Kolbermoor

Qualitätsmanagement-System
zertifiziert von LLOYD'S nach
der Qualitätssicherungsnorm
DIN EN ISO 9001 : 2015

